



Šablona: Karta ISO CR80 na výšku (na krk)

Spadávka 1 mm: celý obrázek 56 × 87,6 mm

Ořez, hrana: 54 × 85,6 mm, rohy R 3,18 mm

Bezpečná zóna: 3 mm od hrany, texty a loga držte uvnitř

Rozlišení 600 dpi, nejméně 300 dpi. Tuhle vrstvu před exportem skryjte.

Průřez na šňůrku 13 × 3 mm, 4 mm od horní hrany: sem nic nedávejte

Jak připravit grafiku: Karta ISO CR80 na výšku (na krk)

Výrobek má rozměr 54 × 85,6 mm a zaoblené rohy s poloměrem 3,18 mm. Grafiku připravte ve velikosti 56 × 87,6 mm, tedy se spadávkou 1 mm na každé straně.

Spadáвка (červená plocha): sem protáhněte pozadí. Tiskneme mírně přes hranu, aby na kraji nezůstal bílý proužek.

Ořez (plná červená čára): hrana hotového výrobku. Tvar nevyřezáváte, tiskneme na hotový polotovár.

Bezpečná zóna (modrá čárkovaná čára): texty, loga a důležité prvky držte uvnitř, 3 mm od hrany.

Rozlišení: ideálně 600 dpi (1323 × 2069 px i se spadávkou). Pod 300 dpi bude karta měkčí, pod 150 dpi viditelně neostrá.

Formát: PDF, PNG nebo JPG v barvách RGB (sRGB). Z PDF použijeme první stranu, druhou můžete použít jako zadní stranu karty.

Tuhle šablonu vložte do grafického programu jako samostatnou vrstvu a před exportem ji skryjte.

Průřez na šňůrku (šedá plocha): karta ho má vyražený z výroby a tiskneme přes celou plochu. Do průřezu ani do bezpečné zóny kolem něj nedávejte nic důležitého.

Hotový soubor nahrajte na hranatoryba.cz/vlastni-soubor. Každou kartu z vlastního souboru před tiskem ručně kontrolujeme.

Nákres ve zvětšení 1,4 : 1

